

FOREST SHUTTLE® motor vergelijkingstabel

	SHUTTLE L	SHUTTLE iON
SPECIFICATIES		
Elektrische spanning Shuttle	100 - 240V~ 50 - 60Hz 0.8A	14.8V DC
RF Multi Receiver	Intern	Intern
Voeding	Intern	Oplader Input 100 - 240~, 50-60Hz, 2.0A Oplader Output 16,8Vdc 1000mA Verwijderbare accu
Max. vermogen	40W	30W
Torque	1.0 Nm	1.0 Nm
Snelheid	14-17cm/s	14-17cm/s
Geluidsniveau	< 40 dB(A)	< 40 dB(A)
Max. gordijngewicht (zonder bochten)	40kg	25kg
Afmetingen motor	7 x 5 x 28 cm	7 x 5 x 32 cm
Netto gewicht motor	930 gr.	1160 gr.
Afmetigen voeding	-	-
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Max. looptijd	240 sec (in één richting)	150 sec (in één richting)
Kleuropties	Wit / Zilver / Zwart	Wit / Zwart
Certificering & Markering	CE/FCC	CE
FEATURES		
Touch Control technologie	√	√
Geïntegreerde veiligheidsmodus	√	√
Geïntegreerde RF Communicatie	√	√
Z-Wave optioneel	√	-
Domotica integratie	√	√
Wi-Fi functie optioneel	√	-
Werkt met DS-XL LED Dimmer	√ (extra adaptor is noodzakelijk)	√ (extra adaptor is noodzakelijk)
Werkt met Wireless Connector	√	√
Toepasbaar op gebogen rail	√	√
Plug & Play	√	√
Garantie	10 Jaar	10 Jaar op motor, 2 jaar op accu